

Klipsch®

PROMEDIA 2.1 THX® CERTIFIED



SONIDO LEGENDARIO DE UN DÚO LEGENDARIO

El sistema de altavoces con certificación THX® Klipsch ProMedia 2.1 combina el sonido legendario del audio de Klipsch con la revolucionaria experiencia THX. Los ingenieros de THX realizan más de 2000 pruebas en cada sistema para garantizar que sea de la más alta calidad y rendimiento de sonido. Combina eso con la tecnología patentada de Klipsch y puedes llenar la habitación con un sonido increíble para juegos, películas o música...

EXCLUSIVA TECNOLOGÍA DE TROMPETA KLIPSCH MICROTRACTRIX®

Las trompetas Klipsch MicroTractrix® hacen una gran contribución a la increíble claridad de ProMedia. Su diseño altamente eficiente reproduce más sonido de cada vatio de potencia, controlando la dispersión de ese sonido y enviándolo directamente a sus oídos para mayor claridad y un impacto realista que ningún otro sistema puede duplicar.

SALIDA DE BAJOS LIMPIO EN TODOS LOS NIVELES DE VOLUMEN

Los drivers de rango medio de 3" de los satélites bidireccionales se combinan perfectamente con el subwoofer sólido y de encendido lateral de 6,5" certificado por ProMedia THX® para una respuesta de graves de ancho de banda completo que realmente se puede sentir. Junto con 200 vatios de potencia, el subwoofer de 6,5" crea una experiencia de sonido inmersiva en la que escuchas todo, incluyendo a tu oponente cuando pierda.

FLEXIBILIDAD DE RENDIMIENTO

Con su configuración plug and play y su conveniente entrada de 3,5 mm, el sistema de altavoces ProMedia THX® Certified 2.1 ofrece una cápsula de control fácil de usar. Eso significa un cambio rápido en el volumen y la salida del subwoofer. Si tus vecinos se ponen de mal humor, simplemente conecta tus auriculares para jugar en silencio.

ESPECIFICACIONES

POTENCIA DEL SISTEMA	Potencia total del sistema: 100W / 200W picos @<0.2% THD 260 W en picos de corta duración. Satélites: 18W / Canal continuo @ <0.2%, 1 kHz. Subwoofer: 65W* continuo @ <0.2% THD, 50 Hz, 80W picos de baja duración @ <5% THD, 50Hz
RESPUESTA DE FRECUENCIA	35-22 kHz
FRECUENCIA DE CORTE DE LOS SATÉLITES	3.5 kHz
MATERIALES DE FABRICACIÓN	Satélites: ABS Subwoofer: MDF
TIPO DE GABINETE	Satélites: Sellado. Subwoofer: Reflejo de bajos.
TROMPETA DE ALTAS FRECUENCIAS	MicroTractrix® de 90ºx40º
ENTRADA	Miniplug de 3.5mm
SALIDA MÁXIMA TÍPICA (EN HABITACIÓN)	110dB spl
SALIDA	Para audífonos en 3.5mm
DIMENSIONES	Satélites: 21.59cm X 10.67cm X 14.4cm Subwoofer: 24.13cm X 24.9cm X 25.9cm
ACABADOS	Negro
SUBWOOFER	Uno, disparo lateral de 6.5" de larga excursión y de cono de fibra de material compuesto
TWEETER	19mm de domo PEI
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	110/120 VAC
PESO	Satélites 0.95Kg. Subwoofer: 4.99Kg
CONSTRUIDO DESDE	2018

Klipsch®
KEEPERS OF THE SOUND
klipsch-mexico.com |

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 2018 Klipsch Group, Inc. Klipsch, Keepers of the Sound® son marcas comerciales registradas de Klipsch Group, Inc., una subsidiaria de propiedad absoluta de Voxx International Corporation.