

KD-400 POWERED MONITORS



SONIDO ENVOLVENTE
EN SU HOGAR



CONFIGURACIÓN
SENCILLA

USA

DISEÑO Y FABRICADO
EN LOS ESTADOS UNIDOS



FÁCILMENTE AGREGUE
UN SUBWOOFER



SONIDO KLIPSCH DINÁMICO Y DETALLADO
CARGADO DE BOCINA DESDE 1946

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO SIMPLE

Los monitores activos KD-400 ofrecen materiales contemporáneos en un gabinete sin cables con amplificación potente integrada para una experiencia de sonido simple pero potente. Las KD-400 están listas para funcionar una vez desempacadas. El amplificador integrado con entradas Bluetooth, analógica y óptica digital y salida para subwoofer ofrece conexiones simples para una experiencia muy sencilla de conectividad.

GABINETE PEQUEÑO, SONIDO ENORME

Los gabinetes compactos permiten una extrema versatilidad de colocación mientras ofrecen una escucha dinámica de audio apegada a la realidad. Las KD-400 están específicamente diseñadas para proveer una salida excepcional y balanceada de sonido absoluto a pesar de su tamaño compacto.

TWEETER DE TECNOLOGÍA DHORM

Este único tweeter Dhorm combina los beneficios de una trompeta y un diseño de domo.

Lo que se obtiene es una respuesta de frecuencias altas suave, amplio rango dinámico y muy baja distorsión. Para ofrecer mejor confiabilidad y capacidad de potencia mayor, el tweeter utiliza un sistema de enfriamiento único, dando por resultado mayor salida, mayor capacidad de potencia y mayor rango dinámico.

ALTA EFICIENCIA, BAJA DISTORSIÓN

Los altavoces Klipsch son altamente eficientes y están diseñados para producir mayor salida usando menos energía. El sonido preciso y detallado ofrece horas de escucha placentera.

AGREGUE UN SUBWOOFER

Complete su sistema con su subwoofer Klipsch favorito.

DISEÑO Y DESARROLLADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA

Cada altavoz nuevo que contiene el logotipo otorgado de Klipsch, ha sido diseñado y desarrollado con orgullo en nuestro centro de desarrollo mundial en Indianápolis. El equipo de ingenieros ponen su alma y corazón en cada producto Klipsch sin importar si se trata de el más pequeño audífono intra aural o se trata de los altavoces de piso más grandes.

ESPECIFICACIONES

RESPUESTA DE FRECUENCIA	69Hz - 23KHz -3dB
POTENCIA TOTAL DEL SISTEMA	48 watts (En picos de 96 watts) 24 watts por canal continuos @ < 1% DHT
COMPONENTE PARA ALTAS FRECUENCIAS	Tweeter de domo suave de 1" (25mm)
COMPONENTE PARA BAJAS FRECUENCIAS	Woofer IMG de 4" (102 mm)
CORTE DE FRECUENCIA EN CROSSOVER	1800 Hz (Pasivo)
MATERIAL DEL GABINETE	MDF
TIPO DE GABINETE	Reflexión de bajos por medio de puerto tipo ranura de disparo frontal
ENTRADAS	Tecnología inalámbrica Bluetooth® Entrada de línea tipo RCA SPDIF óptica.
SALIDAS	Salida de nivel de línea RCA única para subwoofer
VOLTAJE DE ENTRADA	Fuente de poder externa 100-240 v 50/60Hz
DIMENSIONES	270mm x 152.4mm x 174.7mm 10.63" x 6" x 6.88"
PESO	10.7 lb (4.85 kg)