

# R-40PM

POWERED MONITORS

# Klipsch®

REFERENCE



TORNAMESA



TECNOLOGÍA INALÁMBRICA  
BLUETOOTH®



PC



NO NECESITA RECEPTOR



TV



CONFIGURACIÓN SIMPLE



**TROMPETA DE LADO A LADO PARA UN SONIDO QUE LLENE EL ESPACIO**  
Experimente un escenario enorme a través de nuestra exclusiva trompeta Tractrix® de 90° x 90° la cual nunca pierde claridad, aún a volúmenes altos. Dígale a sus vecinos que no nos disculparamos.

**REPRODUCE BIEN LO QUIE OTROS NO PARA QUE NUNCA DEJE DE TRANSMITIR EN STREAMING**  
Juegos en 4K. Programas de TV. La mejor música nueva. Con un preamplificador de phono integrado, tecnología inalámbrica Bluetooth®, entrada digital óptica, entradas analógicas RCA y USB digital, las R-40PM se conecta fácilmente a todos tus dispositivos favoritos.

**BAJOS INMERSIVOS SIN SUBWOOFER**  
Las R-40PM producen una equalización dinámica de bajos, ofreciendo al escucha una increíble acústica sin importar el volumen. Diseñadas con un gabinete de profundidad extendida para un bajo más cálido y un sonido más impactante, usted no necesitará un subwoofer. (Pero si más adelante usted desea más bajos, hemos incluido una salida simple para conectar un subwoofer para una integración perfecta.)

**ACÚSTICA INCREÍBLE CON UNA PEQUEÑA HUELLA**  
Diseñadas especialmente para maximizar el desempeño del sistema y eliminar la necesidad de amplificación externa, usted puede prescindir de su receptor de AV. Estos monitores amplificados caben perfectamente en su repisa, en su mesa de computadora, en su rack para gaming o en su centro de entretenimiento casero. Ahorra espacio sin comprometer la calidad de audio.

**COBRE CLÁSICO, SONIDO DE CLASE MUNDIAL**  
Woofers de cobre hilado y cristales de polímero termoformado (TCP) emplean un ángulo en los conos para una respuesta suave y una integración excelente con los crossovers, para una precisión y transparencia mejoradas. Nuestras tapas frontales magnéticas de bajo perfil, le proporcionan la opción de un exterior en negro o de una visión en cobre.

## ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA	Monitores amplificados activos (Par)
RESPUESTA DE FRECUENCIA	60Hz - 20kHz
EXTENSIÓN DINÁMICA DE BAJOS	52Hz
SALIDA MÁXIMA	100dB
POTENCIA TOTAL DEL SISTEMA	70 watts totales (240 w en picos), 35 watts por canal cont. @ <1% DHT
COMPONENTE PARA ALTA FRECUENCIA	Tweeter de aluminio LTS de 1" integrado a trompeta Tractrix® 90° x 90° cuadrada.
COMPONENTE PARA BAJA FRECUENCIA	Woofers de 4" de cono de cobre hilado TCP
CROSSOVER	1730Hz (Pasivo)
MATERIAL DEL GABINETE	MDF
TIPO DE GABINETE	Reflexión de bajas frecuencias por medio de puerto trasero
ENTRADAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnología inalámbrica Bluetooth®</li> <li>• Entrada de Phono/ línea con tornillo para tierra</li> <li>• Óptica y USB digital</li> <li>• Jack de 3.5mm</li> </ul>
SALIDAS	Única tipo RCA para conectar un subwoofer
DIMENSIONES	27cm x 15.24cm x 17.47 cm
PESO	8.3 kg
ACABADOS	Negro
VOLTAJE DE ENTRADA	100-240 Vac 50/60Hz Fuente de poder externa
ACCESORIOS INCLUIDOS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Control remoto (incluye 2 pilas AAA)</li> <li>• 4m cable para bocinas</li> <li>• 2m cable de poder</li> <li>• 2m cable USB tipo A a tipo B.</li> </ul>
FABRICADAS DESDE	2022