

SPL-100

Klipsch®

ESPECIFICACIONES

RESPUESTA DE FRECUENCIA	27Hz - 125Hz +/- 3dB
SALIDA ACÚSTICA MÁXIMA	114dB
TIPO DE AMPLIFICADOR	Clase D son etapa de preamplificación análoga
POTENCIA DE AMPLIFICADOR	200W RMS / 400W Picos
WOOFER	10" Cerametallic de larga excursión
MATERIAL DEL GABINETE	MDF
TIPO DE GABINETE	Reflexión de bajos por medio de puerto de disparo frontal Aerofoil
ENTRADAS	RCA/LFE duales, puerto para dispositivo inalámbrico WA-2
ALTO	42.1 cm
ANCHO	35.6 cm
PROFUNDO	45.1 cm
PESO	16.8 kg
ACABADOS	Vinyl tipo ébano
FABRICADO DESDE	2018



UN PASO ADELANTE DE NUESTROS SUBWOOFERS DE LA SERIE DE REFERENCIA, LA SERIE SPL TIENE LOS MEJORES NIVELES MÁXIMOS DE SALIDA DE SU CLASE, LO QUE LOS CONVIERTE EN SUBWOOFERS DE ALTO RENDIMIENTO A PRECIOS ASEQUIBLES.

SPUN COPPER FRONT-FIRING CERAMETALLIC WOOFERS

Los woofers Cerametallic™ de nuevo diseño son excepcionalmente ligeros y extremadamente rígidos, proporcionando una notable respuesta de baja frecuencia con una mínima ruptura y distorsión del cono para una salida más alta y más limpia con menos potencia del amplificador.

AMPLIFICADOR DE CLASE D DE ALTA EFICIENCIA

El amplificador incorporado de alta eficiencia cuenta con un diseño de preamplificador analógico, que mantiene la ruta de la señal original para una reproducción más limpia y fiel a la fuente. La etapa de salida de Clase D garantiza la máxima eficiencia para la máxima salida, detalle y potencia de baja frecuencia.

PUERTO DE RANURA DE DISPARO FRONTAL CON TECNOLOGÍA "FLARE" INTERNA EXCLUSIVA

La geometría interna patentada con un nuevo diseño de puerto de ranura Aerofoil minimiza el ruido del puerto para limpiar las bajas frecuencias no distorsionadas. El diseño de disparo frontal permite la flexibilidad de colocación.

CAPACIDAD PARA KIT DE SUBWOOFER INALÁMBRICO WA-2

El kit de subwoofer inalámbrico Klipsch WA-2 (se vende por separado) permite una conectividad inalámbrica de alta resolución para una fácil colocación en cualquier lugar de su habitación y optimiza la salida y la respuesta de baja frecuencia.

Conecte hasta cuatro kits inalámbricos WA-2 a subwoofers Klipsch compatibles en una sola habitación para una conexión completamente inalámbrica.

CONTROLES FLEXIBLES

El crossover band-pass y el control de fase variable le permiten ajustar el subwoofer a sus altavoces Klipsch y a su habitación, estableciendo el nivel ideal de graves. Las entradas de nivel de línea / RCA LFE garantizan la compatibilidad con los receptores de teatro en casa.

UTILICE LAS ENTRADAS SIMULTÁNEAMENTE

Se pueden utilizar tanto las entradas RCA como las inalámbricas, lo que le da la capacidad de usar un solo subwoofer con múltiples sistemas en la misma habitación. Por ejemplo, puede usar la entrada inalámbrica para su configuración de cine en casa y la entrada RCA para su sistema de 2 canales, sin necesidad de cambiar de entrada al cambiar entre sistemas.

MODO EN ESPERA DE 1/2 VATIOS

Eficiencia excepcional encendido o apagado. Cumple con los estándares globales de eficiencia, reduciendo los costos de energía para el usuario.

ACABADO DE ÉBANO ULTRADURABLE

El acabado de ébano resistente a los arañazos parece madera real y cubre todo el gabinete.

DISEÑO DETALLADO

Los pies de goma amortiguadores, los postes de rejilla de acero y una rejilla de tela tejida le dan a los subwoofers SPL un aspecto y una sensación premium.