



NUEVA TROMPETA TRACTRIX DE 90° X 90°

Nuestra exclusiva tecnología de trompeta Tractrix® ofrece la potencia, el detalle y la emoción de la experiencia de la música en vivo con el sonido más nítido y natural posible. Las dimensiones exteriores aumentadas de la bocina permiten un control de la directividad en un mayor ancho de banda de frecuencias lo que resulta en una directividad mejorada en altas frecuencias y una escena sonora más precisa.

TWEETER DE ALUMINIO CON SUSPENSIÓN DE RECORRIDO LINEAL (LTS) Y SUSPENSIÓN KAPTON

La exclusiva suspensión de recorrido lineal (LTS) minimiza la distorsión para un rendimiento mejorado y más detallado. El aluminio es un material extremadamente ligero y rígido que se utiliza en el conjunto del tweeter para proporcionar una alta eficiencia y mejorar la resolución y el detalle. Los tweeters LTS son un sello distintivo de los altavoces Klipsch, lo que los convierte en un componente esencial de algunos de los mejores altavoces del mundo.

WOOFER DE POLÍMERO CRISTALINO TERMOFORMADO DE COBRE HILADO (TCP)

Utilizando tecnología heredada de la aclamada serie Reference Premiere de Klipsch, los woofers TCP presentan una mayor inclinación de los conos para una respuesta más suave y una mayor precisión y transparencia. El refuerzo adicional aumenta la rigidez general para una menor distorsión del cono en las frecuencias más altas.

APARIENCIA ELEGANTE Y MODERNA

Los sujetadores ocultos, la bocina de borde a borde y las rejillas magnéticas de bajo perfil le dan a los altavoces una apariencia moderna y sofisticada.

GABINETE DE MDF CON VINILO TEXTURIZADO CON VETA DE MADERA RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS

Estética elegante con una durabilidad absoluta que permite una integración perfecta en cualquier decoración.

DISEÑO DE GABINETE DE ALTA CALIDAD

Construcción reforzada de MDF de 19 mm (3/4") con un diseño de refuerzo totalmente nuevo que reduce la vibración del gabinete para una menor coloración audible y una mayor precisión sonora.

ESPECIFICACIONES	
RESPUESTA DE FRECUENCIA	71Hz - 21kHz +/- 3dB
SENSIBILIDAD	91 dB (In-Room)
CAPACIDAD DE POTENCIA	50W/200W
IMPEDANCIA NOMINAL	Compatible con 8 ohms
CROSSOVER	1,770 Hz
DRIVER ALTA FRECUENCIA	Tweeter LTS de aluminio de 1" montado en trompeta tractrix 90°X90°
DRIVER BAJA FRECUENCIA	Un único woofer TCP de cobre hilado de 4"
MATERIAL DE GABINETE	MDF
TIPO DE GABINETE	Reflexión de bajos mediante puerto trasero
ENTRADAS	Terminales de conexión individuales chapados en oro
ALTURA (MM)	11.7" (298 mm)
ANCHO (MM)	5.8" (146 mm)
PROFUNDIDAD (MM)	8.5" (216 mm)
PESO (KG)	7 lbs (3.2 kg)
ACABADO	Vinil texturizado tipo madera negro